



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DW Primer είναι αστάρι με βάση την ακρυλική ρητίνη, το οποίο χρησιμοποιείται για να παρέχει στο υπόστρωμα τις επιθυμητές ιδιότητες πριν την εφαρμογή κόλλας πλακιδίων με βάση το τσιμέντο.

## ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

DW Primer μπορεί να εφαρμοστεί ως κύριο στρώμα σε πολλά υποστρώματα, όπως τα παλιά πλακίδια, λείες επιφάνειες, φυσικές πέτρες, επιφάνειες δαπέδων με βάση το τσιμέντο, ξύλο και μέταλλο.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Υπόστρωμα: η επιφάνεια που θα εφαρμόζεται το DW Primer πρέπει να είναι απαλλαγμένο από υγρασία, σκόνες και βαμμένα σημεία με λίπη.

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** DW Primer είναι έτοιμο προς χρήση και εφαρμόζεται κατευθείαν στο υπόστρωμα μέσω ενός ρολού ή πινέλου. Η κόλλα πλακιδίων μπορεί να εφαρμόζεται μετά από μια ώρα και για όσο καιρό συγκολλά το DW Primer.

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

200 – 300 g/m<sup>2</sup> αυτό, ανάλογα με την απορροφητική

ικανότητα του υποστρώματος.

## ΣΗΣΚΕΥΑΣΙΑ

DW Primer είναι συσκευασμένο σε φιάλες 1Kg, 5 Kg και 10 Kg.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μακροζωία του προϊόντος είναι 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής εφόσον αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία και να προστατεύεται από τον παγετό και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η θερμοκρασία χώρου κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και 35°C.

Ο μέγιστος χρόνος πήξης μετά την εφαρμογή είναι 12 ώρες. Εάν ο χρόνος περάσει, τότε χρειάζεται μια νέα στρώση πριν την εφαρμογή της κόλλας πλακιδίων.

DW Primer είναι αναγκαίο όταν πρέπει να γίνει πρόσφυση πλακιδίου πάνω σε άλλο πλακίδιο.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι προαναφερόμενες προδιαγραφές και απαιτήσεις ώστε να αντιστοιχούν στην καλύτερη μας εμπειρία, πρέπει να επιβεβαιωθούν από τα μακροπρόθεσμα πρακτικά στοιχεία.

Για τον λόγο αυτό, πριν τη χρήση του προϊόντος, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί εάν αυτό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ευθύνες που μπορεί να προκύψουν.

